

BRÜT BETON ASTARI

- Tanım:** Akrilik emülsiyon esaslı atar bir boyadır. Brüt beton üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzey performansını arttırmak amacı ile kullanılan dış cephe astardır.
- Özellikler:** Alçı ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar. Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler. Alçının dayanım ömrünü arttırır
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) : 4500 ± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,74 ± 0,5
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 73 ± 1
Ph : 7-9
Kuruma Süresi: (20°C)
Alçı Uygulaması 6 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Brüt beton yüzeylere alçı ve çimento esaslı harç uygulanmasından önce uygulanır. Brüt beton duvar, kolon, tavan gibi yüzeylerde aderans arttırıcı olarak kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Brüt Beton Astarı uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Brüt Beton Astarı tek kat olarak rulo ile uygulanır. Brüt Beton Astarı uygulandıktan 6 saat sonra alçı uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Brüt Beton Astarı uygulama- sından sonra en geç 7 gün içinde mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Su ile en çok % 20-25 oranında inceltiniz..
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 3 - 5 m² alan tek kat astarlanır.
- Depolama:** Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
- Ambalaj:** 3 kg / 12 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205