

BİNDER ASTAR

- Tanım:** İç ve dış cephelerde emülsiyon boyalar ve saten alçı için boya astarı olarak uygulanır. Ayrıca Duvar macunu ve saten alçı uygulamalarında yapışma performansı çok yüksek bir astardır.
- Özellikler:** Şeffaf iç ve dış amaçlarla kullanılan bir duvar astarıdır. Su bazlı. Boyanın iyi yapışmasını sağlar. Sıvaların su emiciliğini azaltır daha az boya kullanımı sağlar.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) : 1300 ± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,00 ± 0,05
Kati madde miktarı (ağırlıkça %) : 25 ± 1
Ph : 7-9
Kuruma Süresi: (20°C)
Dokunma Kuruma : 1-2 saat
Tam kuruma: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Saten alçı, alçı, kireç, badana uygulanmış ve ilk defa boyanacak veya özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde boya alt astarı olarak uygulanır.
- Uygulama Şekli:** Astar uygulamalarında hacmen 7 misli su ile inceltilmelidir. Uygulamada önce muhakkak yüzey hazırlama işlemleri tam olarak yapılmalıdır. Fırça ve rulo ile uygulanır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** 7 misli su ile inceltilerek kullanılır.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 Litresi ile yüzeye bağlı olarak 50 – 70 m² yüzey astarlanır.
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal ambalajında, en az 2 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.- Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** 1 L / 2,5 L / 7,5 L / 15 L



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205