

## GRENLİ ESNEK DIŞ CEPHE BOYASI

- Tanım:** Akrilik emülsiyon esaslı, özel formül yapısıyla gren deseni veren üstün vasıflı mat dış cephe boyasıdır. Özel yapısı sebebiyle mükemmel yapışma, yayılma ve uygulama kolaylığına sahiptir. Tüm atmosfer koşullarına dayanıklıdır. Teneffüs edebilme özelliği duvardaki nemin dışarı atılmasını sağlar. Film yüzeyi özel gren deseni oluşturur.
- Özellikler:** Esnek Yapılıdır  
Uv ışınlarına dayanıklıdır.  
Yüksek örtme gücüne sahiptir.  
Yüzey bozukluklarını örter  
Nefes alır  
Mat ve dekoratif görünümlüdür.
- Teknik Özellikler:** Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,76 ± 0,01  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 75± 0,5  
Dokunma Kuruma : 1-2 saat  
Katlar arası : 2 saat  
Tam Kuruma : 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır. Elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.
- Uygulama Şekli:** Astarlama işleminden en az 24 saat sonra yapılmalıdır. İnceltmeden tek kat olarak uygulanır. İki kat uygulama istendiğinde, ilk kat %10-20, ikinci kat inceltmeden uygulanır. Posteki rulo veya havasız tabanca ile yüzeye aktarılan ürüne, mercan rulo ile desen verilir. Hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 12 saat beklenmelidir. Yağışlı ve nemli, aşırı rüzgarlı ve sıcak havalarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Kullanıma hazırdır
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Düz uygulama: 0,400 – 0,600 kg / m<sup>2</sup> (iki kat)  
Tekstürlü uygulama: 0,700 – 0,900 kg / m<sup>2</sup> (iki kat)
- Depolama:** Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C 'lik ortamlarda orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
- Ambalaj:** 20 Kg / 25 Kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333  
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726  
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03  
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020  
FORM NO: YLZ 001 - 1205