

FRESCO AKRİLİK DIŞ CEPHE

- Tanım:** Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı son kat dış cephe boyasıdır.
- Özellikler:** Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Teneffüs kabiliyetiyle yüzeylerde oluşan nemi dışarı bırakır. Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Özenle seçilmiş renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere, mat bir görünüm kazandırır. Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur. Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) : 3000 ± 200 cP
Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,70 ± 0,1
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 70± 1
Ph: 7-9
Kuruma Süresi: (20°C)
İlk Kuruma Süresi: 15 dakika
İkinci Kat Uygulama: 2 saat
Son Kuruma: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Her türlü beton, briket, ytong, eternit gibi yapı elemanlarının dış yüzeylerinde dekoratif ve izolasyon amaçlı olarak güvenle kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Fresco Akrilik Dış Cephe boya uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir. Çatlaklar akrilik esaslı macun ile tamir edilmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra Akrilik Dış Cephe Astar fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır. Uygulama ortamında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. 6 saat sonra Fresco Akrilik Dış Cephe uygulaması yapılır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Su ile her iki kat içinde % 10-15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat boyanır.
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, Kapalı ortamda ve ağzı kapalı orijinal ambalajında +5°C ila +35°C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir. Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** 3,5 Kg / 10 Kg / 20 Kg

