

YALAZ PLUS PURE AKRİLİK

- Tanım:** %100 Saf akrilik emülsiyon esaslı, yüksek örtücülüğe sahip, sert iklim koşullarına dayanıklı, uygulama kolaylığına sahip, yıkanabilir, ıslak sürtünme direnci mükemmel, yüksek kir tutmama özelliğine sahip, kabonlaşmayı engelleyen, mikro geçirgenlik sağlayan, renkleri uzun süre solmayan, düz ve yarı mat görünümlü dış cephe duvar boyasıdır. Küf, mantar ve yosuna karşı dirençlidir.
- Özellikler:** Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklıdır.
Oksitlenmeyen, tuza, rutubete ve zayıf kimyasal çözeltilere dayanıklılık gösteren bir yapıya sahiptir.
Bakteri üremesini engeller.
Yüzey deterjanlı veya sabunlu su ile yıkanabilir.
Zaman içinde elastikliğini kaybetmez.
Duvardaki kılcal çatlakları elastikliği sayesinde belli etmez.
Değişik rulolar kullanılması ile uygulama yüzeyinde farklı desenler oluşturulması mümkündür.
Su itici özelliğinden dolayı duvarlarınız sürekli kuru kalır. Böylece yüzey kirliliği, yosun ve küflenme ile ısınma kayıpları en aza inmiş olur.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) : 3000 ± 200 cP
Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,4 ± 0,1
Katkı madde miktarı (ağırlıkça %) : 63± 1
Kuruma Süresi: (20°C)
İlk Kuruma Süresi: 15 dakika
İkinci Kat Uygulama: 2 saat
Son Kuruma: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Binaların dış cephelerindeki her türlü sıva, brüt beton, ytong, tuğla vb. yapı malzemelerinde güvenle kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamirata ve sıyırma için Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır. Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır. Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla binder ile yüzey doyurulmalıdır. "Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır." Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka binder kullanılmalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %5-10 oranında inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 12-15 m².
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, Kapalı ortamda ve ağzı kapalı orijinal ambalajında +5°C ila +35°C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir. Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** 2,5 L / 7,5 L / 15 L



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205