

## DREAM COLOR SEDEF

- Tanım:** Duvarlarda çekici dekoratif etkiler yaratan kolay uygulanabilir, çevre dostu bir son kat dekoratif boyadır.
- Özellikler:** Sedef görünümlüdür.  
Kolay silinebilir.  
Dayanıklıdır.  
Kolayca uygulanabilir.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) : 1700 ± 200 cP  
Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,00 ± 0,1  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 36 ± 0,5  
Kuruma Süresi: (20°C)  
Dokunma Kuruması: 30-40 dakika  
Tam Kuruma : 4 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yeni yüzeylere, eski boyalı yüzeylere, cam tekstili, macun ve duvar kağıdı üzerine dekoratif etki yaratmak amacıyla ve ahşap, metal gibi yüzeyler üzerine uygulanır.
- Uygulama Şekli:** %10 su ile inceltilecek rulo veya fırça ile yüzeye uygulanır ve henüz yaşken dekoratif amaçlı uygulama aletleri kullanılarak istenilen desen oluşturulur. Yüzeyde istenilen desen oluşturulacak şekilde YALAZ Sedef sünger, kağıt veya bez parçası kullanılarak tamponlama yöntemi ile yüzeye uygulanır. Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 5° C olmalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Kullanıma hazırdır. İstenildiği takdirde su ile %5 oranında inceltilebilir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1kg Boya ile 3 katta 7-8 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal ambalajında, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** 0,75 L / 2,5 L / 7,5 L



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333  
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726  
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03  
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020  
FORM NO: YLZ 001 - 1205