

DREAM COLOR VARAK

- Tanım:** Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, yüzeye ışık vurduğunda simli tarzda, sedefli etki yaratabilen, varak görünümlü kokusuz, dekoratif iç cephe boyasıdır.
- Özellikler:** Dekoratiftir.
Esnek ve yarı örtücüdür.
Metalik varak görünümlüdür.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) : 1300 ±100 cP
Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,00 ± 0,1
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 26 ± 1
Kuruma Süresi: (20°C)
Dokunma Kuruması: 30-40 dakika
Tam Kuruma : 4 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Yalaz Dream Colour Varak düz yüzeylere uygulanmalıdır. Zemin hazırlığı yapıldıktan sonra grenli, Akrilik ve mineral kaplamalar, boyanabilen duvar kağıtların üzerine uygulama yapılır.
- Uygulama Şekli:** Renkli zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4'er saat beklenerek 2 kat uygulama yapılmalıdır. Beyaz zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlararası 4'er saat beklenerek 3 kat uygulama yapılmalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Kullanıma hazırdır. İstenildiği takdirde su ile %5 oranında inceltilebilir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1kg Boya ile 2 katta 10-12 m² alan boyanabilir.
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal ambalajında, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz
- Ambalaj:** 0,75 L / 2,5 L / 7,5 L



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205