

FRESCO TAVAN BOYASI

Tanım: Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, yüksek örtme gücüne sahip plastik tavan boyasıdır.

Özellikler: Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir
Mat ve pürüzsüz görünüşlüdür, ışık altında parlamaz yapmaz
Kabarma, çatlama ve dökülme yapmaz

Teknik Özellikler: Viskozite (25 °C) : 4300 ± 300 cP
Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,78 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 71 ± 1
Ph: 7-9
Kuruma Süresi: (20°C)
İlk Kuruma: 15 dakika
İkinci Kat Uygulama: 2 saat
Son Kuruma: 24 saat

Uygulanacak Yüzeyler: Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeyleri için formüle edilmiş olup, bunun dışındaki uygulamalar için kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama Şekli: Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli ve yüzey bozuklukları macunu ile düzeltilmelidir. Macun uygulamasından sonra yüzey gerekirse zımparalanmalı ve astarlanmalıdır. Astar uygulamasından 2-3 saat sonra; Yalaz Plus Tavan Boyası %20 su ile inceltilecek iki kat halinde fırça veya rulo ile tatbik edilir. Katlar arasında 1-3 saat beklenmelidir.

İnceltme / Karışım Oranı: Su ile ilk kat için % 20, ikinci kat için %15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan: 1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8 - 9 m² alan tek kat boyanır.

Depolama: Doğrudan güneş ışığı almayan, kapalı ortamda ve ağzı kapalı olarak orijinal ambalajında +5°C ila +35°C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir. Dondan koruyunuz.

Ambalaj: 3,5 Kg / 10 kg / 17,5 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205