

## PLUS TAVAN BOYASI

- Tanım:** Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, yüksek örtme gücüne sahip lux tavan boyasıdır.
- Özellikler:** Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir  
Mat ve pürüzsüz görünüşlüdür, ışık altında parlama yapmaz  
Kabarma, çatlama ve dökülme yapmaz  
Uygulama sırasında yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlar
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) : 4000 ± 200 cP  
Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,79 ± 0,01  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 71 ± 1  
Ph: 7-9  
Kuruma Süresi: (20°C)  
İlk Kuruma: 15 dakika  
İkinci Kat Uygulama: 2 saat  
Son Kuruma: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeyleri için formüle edilmiş olup, bunun dışındaki uygulamalar için kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli ve yüzey bozuklukları macunu ile düzeltilmelidir. Macun uygulamasından sonra yüzey gerekirse zımparalanmalı ve astarlanmalıdır. Astar uygulamasından 2-3 saat sonra; Yalaz Plus Tavan Boyası %20 su ile inceltilecek iki kat halinde fırça veya rulo ile tatbik edilir. Katlar arasında 1-3 saat beklenmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Su ile ilk kat için % 20, ikinci kat için %15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 9 - 10 m<sup>2</sup> alan tek kat boyanır.
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, kapalı ortamda ve ağzı kapalı olarak orijinal ambalajında +5°C ila +35°C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir. Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** 3,5 Kg / 10 kg / 17,5 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333  
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726  
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03  
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020  
FORM NO: YLZ 001 - 1205