

## AQUA AHŞAP KORUYUCU

- Tanım:** İç ve dış mekanda her türlü ahşap yüzeylerde kullanılmak üzere ağaçların korunması ve dekoratif görünmesi için özel olarak formüle edilmiş insan sağlığı ve çevre açısından mükemmel özelliklere sahip özel reçine esaslı bir üründür.
- Özellikler:** Damlamaz, hızlı kurur ve kokusuzdur. Ahşap onarımı için çok uygundur. Ahşap boyanan yüzeyi sıkıca tutar ve dış hava koşullarından korur. Ahşabın atmosferik şartlara karşı direnç göstermesini sağlar. İçerdiği özel kimyasal ile ahşabı çürüten zararlı organizmalarına karşı etkilidir. Üzerine uygulanan son kat verniğin zaman içerisinde pullanıp dökülmesini engelleyerek ahşabın dayanımını artırır.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C , DINCUP4) : 27 ± 5 sn  
Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,00 ± 0,05  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 28 ± 0,5  
Sertlik (20 dk, 50 °C etüv) : 80 ± 20 persöz  
Parlaklık (20 dk, 50 °C etüv) : 130 ± 10 gloss  
Kuruma Süresi: (20°C)  
Tam kuruma: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Ahşap paneller, yer döşemeleri, pencereler, çitler, garaj kapıları için mükemmel koruyucudur.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yapılacak yüzeyde bulunan eski boya veya vernik, zımpara kullanılarak temizlenir, bakım öncesinde yüzey tozdan ve kirden arındırılır. Yüzeyi, küf ve bakteri oluşumlarından korumak için ambalajında kullanıma hazırdır. Fırça veya daldırma uygulaması önerilir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Kullanıma hazırdır.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 lt ürünle 10-12 m<sup>2</sup> alana uygulanabilir.
- Depolama:** Orjinal ambalajında, 2 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.
- Ambalaj:** 0,75 L / 2,5 L / 12 L



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333  
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726  
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03  
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020  
FORM NO: YLZ 001 - 1205