

YALAZ FRESCO SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE BOYASI

- Tanım:** Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkıları kolay sürülebilir dekoratif son kat mat iç cephe boyasıdır.
- Özellikler:** Kolay uygulama
Yüksek örtücülük
Kokusuz
Dekoratif
Rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleme
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) :3000 ± 200 cp
Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,70 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 70 ± 1
Ph: 7-9
Kuruma Süresi: 20°C sıcaklıkta, %50 bağıl nem oranında
Dokunma kuruması: 15 dakika,
Toz tutmama kuruması: 30 dakika,
Sert kuruması: 4 saat .
- Uygulanacak Yüzeyler:** İç cephe eski - yeni boyalı / sıvalı, duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.
- Uygulama Şekli:** Temiz, tozsuz, kuru astarlama işlemi yapılmış hazır yüzeye genellikle astardan 1 gün sonra 2 veya 3 kat halinde uygulanır. Kireçli yüzeylerde iyi bir astarlama yapılmadan kullanılmamalıdır. Su ile %10-15 oranında inceltilecek, fırça veya rulo ile uygulanır. 2.kat uygulama için yaklaşık 6 saat beklenmesi önerilir. Son kurumasını 24 saatte tamamlar.
Su ile hacimce %10-15.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Su ile hacimce %10-15.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 kg ile 8 - 10 m² alan boyanabilir.
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, kapalı ortamda ve ağzı kapalı olarak orijinal ambalajında +5°C ila +35°C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir. Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** 3,5 kg / 10 kg / 20 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR

Tel: 0 232 479 2635 / 0 232 853 7333

Fax: 0 232 479 5013 / GSM: 0 544 218 0726

info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03

YAYIN TARİHİ: 28.02.2020

FORM NO: YLZ 001 - 1205

! "# \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó