YALAZ
"Rengini baştan yaz"

YALAZ ROYAL İPEKMAT İÇ CEPHE BOYASI

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

Tanım:
Akrilik emülsiyon esaslı silikonlu, ipekmat parlaklığında, silinebilen su bazlı dekoratif son kat iç cephe boyasıdır

Özellikler:
Mükemmel ipeksi doku sağlar
Pürüzsüz görünüm
Silinebilme - uzun süre temiz kalma
Esnektir, kabarma yapmaz,
Dökülmez
Üstün örtücülük
Düşük boya sarfiyatı, yüksek metraj
Üstün yayılım - kolay uygulama
TS 5808'e uygundur
COLORMATCH Renk sistemine dahil bir ürün

Teknik Özellikler:
Viskozite (25 °C) :2700 ± 100 cp
Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,33 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 58 ± 1
Ph: 7-9
Kuruma Süresi: 20°C sıcaklıkta, %50 bağıl nem oranında
Dokunma kuruması: 15 dakika,
Toz tutmama kuruması: 30 dakika,
Sert kuruması: 4 saat .

Uygulanacak Yüzeyler:
İç cephe eski - yeni boyalı / sıvalı, duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstili yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

Uygulama Şekli:
Uygulama sırasında uygulanılan yüzey ve ortam sıcaklığının +5C ile +30 C sıcaklık arasında olmasına dikkat ediniz. Temiz, tozsuz, kuru astarlama işlemi yapılmış hazır yüzeye genellikle astardan 1 gün sonra 2 veya 3 kat halinde uygulanır. Kireçli yüzeylerde iyi bir astarlama yapılmadan kullanılmamalıdır.
Su ile %10 - 15 oranında inceltilerek, fırça veya rulo ile uygulanır. 2. kat uygulama için yaklaşık 6 saat beklenmesi önerilir. Son kurumasını 24 saatte tamamlar.

İnceltme / Karışım Oranı:
Su ile hacimce %10-15.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:
1 Litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 16 - 18 m2 alan boyanır.

Depolama:
Doğrudan güneş ışığı almayan, kapalı ortamda ve ağzı kapalı olarak orijinal ambalajında +5°C ila +35°C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir. Dondan koruyunuz.

Ambalaj:
2,5 L / 7,5 L / 15 L

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205

!"#$%$"&'()%*$+,-&'*.*%/&*$%$",-%01&$2"'(.3&&2.#%."%/4/-5.1&*$%$-'6$%'-&*0&6.7%/&5"',#.3$8&*,-&".
:'2;'&6,+.*/5/#""&
&