

ALÜMİNYUM ESKİTME BOYA

- Tanım:** Hidrokarbon reçine solvent bazlı, yaldız içeren son kat bir boyadır. Koruyucu ve dekoratif amaçlı kullanılır.
- Özellikler:** Dekoratiftir.
Karamaz.
Isı dayanımı yüksektir.
Örtücüdür.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C , DINCUP4) : 12 ± 2 sn
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0,95 ± 0,04
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 24 ± 2
Kuruma Süresi: (20C°)
Dokunma Kuruması: 2-3 saat
Son Kuruma : 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Ahşap ve metal yüzeylerde, resim çerçeve, baskül gibi yerlerde dekoratif amaçlı kullanılır. Canlı metalik renginde, örtücüdür.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir pas ve eski boya kalıntılarında tamamen temizlenmeli ve zımparalanmalıdır. Her katta 10-15µ kuru film kalınlığında fırça, rulo veya boya tabancası ile tatbik edilir. Katlar arasında iki saat kuruma beklenmelidir. Boya kullanılmadan önce iyice metal olmayan karıştırıcı ile homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. Boya fırça ve rulo uygulamasına direk hazır hale gelmiş olur, inceltmeden direk fırça veya rulo ile uygulanabilir, boya tabancası ile uygulama yapılacak ise %10-15 oranında Yalaz Selülozik tiner ile inceltilmelidir. Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır. Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Yalaz Selülozik Tineri ile temizlenmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** %10-15 oranında Yalaz Selülozik tiner ile inceltilmelidir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1kg Boya ile 2 katta 10-12 m² alan boyanabilir.
- Depolama:** Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarda bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
- Ambalaj:** 0,25 L / 0,75 L / 2,5 L / 12 L



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205