

## ENDÜSTRİYEL KOLLEKTÖR BOYA

- Tanım:** Alkid reçine esaslı, hava kurumalı, mat endüstriyel son kat boyadır.
- Özellikler:** Örtücülüğü yüksektir.  
Metal yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar  
Sert ve elastiki bir film tabakası oluşturur.  
Güneş ışınlarını son derece iyi absorbe eder.  
Atmosfer şartlarına mukavemeti oldukça yüksektir.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1700 ± 100 cP  
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,63 ± 0,01  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 77 ± 2  
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 45 ± 5 persöz  
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 1,5 ± 2 gloss  
Kuruma Süresi: (20C°)  
Toz Tutmama : 15 - 20 dakika  
Dokunma Kuruması : 40 -50 dakika  
Tam Kuruma : 1-2 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Güneş enerji kollektör yüzeylerinde kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Yüzeyde her türlü kir, yağ ve kabarmış materyaller temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru olmalıdır.  
YALAZ KOLLEKTÖR BOYASI kullanılmadan önce çok iyi karıştırılarak %10-15 oranında yalaz  
ENDÜSTRİYEL TİNER ile inceltilir ve hava tabancası ile yüzeye 2 kat olarak uygulanır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Endüstriyel Tiner ile % 15-20 oranında inceltilerek kullanılır.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 kg ile tek kata yüzeye bağlı olarak yaklaşık 8-10 m2 alan boyanabilir.
- Depolama:** Kapalı ortamda ve ağzı kapalı orijinal ambalajında +5°C ila +35°C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir
- Ambalaj:** 0,85 kg / 2,5 kg / 15 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333  
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726  
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03  
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020  
FORM NO: YLZ 001 - 1205