

FONKSİYONEL ASTAR

- Tanım:** Fonksiyonel astar tek bileşenli, hava kurumalı, alkid reçine esaslı bir astardır. Korozyon direncine sahip, yüzeye iyi yapışan, kolay zımparalanabilen üzerine uygulanacak katlar için düzgün bir zemin oluşturan astar boyadır.
- Özellikler:** Hızlı Kurur.
Yüksek Korozyon direnci.
Güçlü yapışma
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1700 ± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,63 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 77 ± 2
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 45 ± 5 persöz
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 1,5 ± 2 gloss
Kuruma Süresi: (20C°)
Toz Kuruma: 8-10 dakika
Dokunma Kuruma: 15-20 dakika
- Uygulanacak Yüzeyler:** Her türlü galvaniz, metal, sac, makine aksamı, römork, ev ve bahçe aletleri gibi farklı materyallerdeki her türlü yüzeye uygulanabilir.
- Uygulama Şekli:** Yeni boyanacak yüzeyler kir, pas, toz ve yağdan arındırılmalıdır. Eski boyalı yüzeylerdeki kabarmış, gevşek, eski boyalar kazınmalı ve tüm yüzey zımparalanmalıdır. Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Yalaz Fonksiyonel Astar, Endüstriyel Selülozik Tiner ile inceltildikten sonra pistole ile uygulanır. Zımpara yapılarak veya yapılmadan üzerine Endüstriyel Sonkat Boya uygulaması yapılır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** % 15-20 oranında tiner ile inceltiniz
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 7 – 9 m² / kg (35-40 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde).
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal ambalajında, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldı- ğında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** 0,85 kg / 3 kg / 16 kg

