

## ULTRAMETAL BOYA

- Tanım:** Metal üzerine doğrudan uygulanan, alkid reçine bazlı son kat parlak boyadır.
- Özellikler:** Astar ve son kat olarak korozyona karşı etkili.  
Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençli.  
Metal yüzeylere mükemmel yapışır ve hızlı kurur.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1500 ± 200 cP  
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,00 ± 0,01  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 52 ± 2  
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 38 ± 5 persöz  
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 95 ± 2 gloss  
Kuruma Süresi: (20C°)  
Dokunma Kuruması : 15 - 20 dakika  
Toz Tutmama : 30 dakika  
Tam Kuruma : 2 saat  
Sertleşme Kuruması: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Yapı çelikleri, pik demir, makine, bahçe mobilyası ve bank, asansör, demir parmaklık gibi metalleri boyama işlemlerinde kullanılır. Ahşaba ve metale özel görünüm kazandırmak için de kullanılabilir.
- Uygulama Şekli:** Metal ya da paslı yüzeylere doğrudan iki kat halinde uygulanmalıdır. Birinci kat uygulandıktan sonra, 30 dakika ile 5 saat arasında beklenip, ikinci kat uygulanmalıdır. 5 saat sonra hala ikinci kat uygulanmamışsa, ikinci katı uygulamak için en az 30 gün beklenmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Yalaz Selülozik Tiner ile %20-25 oranında inceltme yapılır.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Boyanacak yüzeyin özelliğine bağlı olarak 1 lt boya ile tek katta 8-10 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.
- Depolama:** Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.
- Ambalaj:** 0,85 kg / 2,5 kg / 15 kg



**YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR

Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333

Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726

info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03

YAYIN TARİHİ: 28.02.2020

FORM NO: YLZ 001 - 1205