YALAZ
"Rengini baştan yaz"

# ENDÜSTRİYEL METALİK BOYA

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

**Tanım:** Alkid reçine esaslı, hava kurumalı, metalik bir son kat boyadır. Metalik, dekoratif ve parlak bir görüntü veren, hızlı kuruyan son kat boyadır.

**Özellikler:**
Çok hızlı kurur.
Yüksek kimyasal dayanım.
Yüksek örtücülük ve renk kalıcılığı.
Yüksek yapışma kabiliyeti.

**Teknik Özellikler:**
Viskozite (20 °C) : 1200 ± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,03 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 52 ± 1
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 50 ± 5 persöz
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 98± 3 gloss
Kuruma Süresi: (20C°)
Toz tutmama kuruması : 20 - 30 dakika
Dokunma kuruması : 2 - 3 saat
Tam kuruma : 24 saat

**Uygulanacak Yüzeyler:** Her türlü makine aksamı, ziraat, ev ve bahçe aletleri, traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik eşya (masa, dolap) gibi malzemelerin boyanmasında güvenle kullanılır.

**Uygulama Şekli:** Yüzeyler kir, pas ve tozdan arındırılmalı ve Yalaz Endüstriyel Astar ile astarlanmalıdır. Kabarmış, gevşek ve eski boyalar kazınmalı ve tüm yüzey zımparalanıp, seviye farklarını gidermek için lokal macunlama yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Yalaz Endüstriyel Metalik Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Yalaz Endüstriyel Boya doğrudan metal üzerine astarlanmış yüzeylere, %10-15 oranında Yalaz Extra Selülozik Tiner ile inceltilerek boya tabancası ile tek kat tatbik edilir. İkinci kat uygulaması gerekiyorsa; İlk kat uygulamasından bir saat sonra yapılır.

**İnceltme / Karışım Oranı:** Endüstriyel Extra Selülozik Tiner ile %10-15 oranında inceltme yapılır.

**Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Pistole uygulamasında 1 kg ile boyanacak yüzeye bağlı olarak 10 – 12 m² alan boyanabilir.

**Depolama:** Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.

**Ambalaj:** 0,85 kg / 2,5 kg / 15 kg