

## ENDÜSTRİYEL ASTAR BOYA

- Tanım:** Alkid reçine esaslı, hava kurumalı, endüstriyel amaçlı kullanılan astar boyadır.
- Özellikler:** Çabuk Kurur.  
Antikorozyf pigmentler içeren bir astar boyadır.  
Fırça izi ve akma yapmaz.  
Metal yüzeylere iyi yapışır.  
Endüstriyel son kat boya için düzgün bir yüzey oluşturur.  
Darbelere, kısa süreli seyreltik kimyasallara dayanıklıdır
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1500 ± 300 cP  
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,57 ± 0,01  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 75 ± 1  
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 75 ± 10 persöz  
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 1,9 ± 0,3 gloss  
Kuruma Süresi: (20C°)  
Dokunma Kuruması : 15 - 20 dakika  
Toz Tutmama : 2 - 3 saat  
Sertleşme Kuruması : 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Her türlü makine aksamı ve boyalamalarında, tarım, ev ve bahçe aletleri boyamalarında, traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamları gibi yüzeylerde, varil, masa gibi her türlü metal yüzeyde.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yapılacak yüzeyler pastan kum püskürtme veya zımpara ile arındırılmalıdır. Metal yüzeyden her türlü toz, kir, yağ vb. uzaklaştırılır. %20-25 oranında Yalaz Selülozik Tiner ile inceltilebilir, boya tabancası ile tatbik edilir. Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Yalaz Endüstriyel Astar ile astarlanmış yüzeylere bir gün sonra Yalaz Endüstriyel Boya uygulaması önerilir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Rapid tiner ile %20-25 oranında inceltme yapılır.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Boyanacak yüzeyin özelliğine bağlı olarak tek katta 1 lt boya ile 10-15 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.
- Depolama:** Ağızı açılmamış orijinal ambalajında +5 ve + 30°C arası sıcaklıkta 2 yıldır.
- Ambalaj:** 1 kg / 3 kg / 16 kg



**YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333  
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726  
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03  
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020  
FORM NO: YLZ 001 - 1205