

ENDÜSTRİYEL ANTI PAS BOYA

- Tanım:** Alkid bağlayıcı esaslı, korozyon önleyici antikorozif astardır.
- Özellikler:** Hızlı kurur.
Korozyondan korur.
Metal yüzeylere iyi yapışır.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1800 ± 200 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,7 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 80 ± 1
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 50 ± 5 persöz
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 1,5 ± 0,1 gloss
Kuruma Süresi: (20C°)
Toz tutmama Kuruması: 15 - 20 dakika
Dokunma Kuruması : 2 - 3 saat
Tam Kuruma : 15 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Çelik konstrüksiyonlarda, her türlü makina aksamı, metal eşya, köprü, bahçe demiri, ferforje, Tarım aletleri, bahçe aletleri traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamları gibi demir işlerinde kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Pistole, rulo, fırça ve daldırma yöntemiyle uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey pas, kir ve yağdan temizlenir. Üzerinde eski boya varsa boyalar tamamen çıkarılır. Uygulama yapılmadan önce astar iyice karıştırılır. Tiner ile uygulama viskozitesine getirilip uygulama yapılır. Kuruduktan sonra üzerine Son kat Boya uygulanır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Endüstriyel Tiner ile %20-24 oranında inceltilerek kullanılır.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 Litresi ile 6- 7 m2 alan astarlanabilir.
- Depolama:** Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır. +5 ve +30°C arası muhafaza ediniz
- Ambalaj:** 1 kg / 3 kg / 16 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205