

TENİS KORT BOYASI

- Tanım:** Tek bileşenli, su bazlı, akrilik reçine esaslı Uv dayanımı yüksek, solma ve sararma yapmayan tenis kort boyasıdır.
- Özellikler:** Yüksek Yapışma gücünde
Güneş ışınlarına karşı dirençli
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 3000 ± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,6 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 66 ± 2
Kuruma Süresi:
Kuruma Süresi: (23 C, %65 HR'de)
Dokunma kuruması : 15 dakika,
Dip kuruması : 60 dakikadır (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
- Uygulanacak Yüzeyler:** Tenis kortlarında, voleybol ve basketbol sahalarında, her türlü asfalt ve beton zeminlerin koruyucu olarak kaplanması ve boyamasında, güvenlik amaçlı yol koridorlarının oluşturulmasında, bisiklet ve yaya yollarının belirlenmesinde, toplu taşıma araçlarına ait parklarda, bahçelerde ve çocuk oyun sahalarının beton ve asfalt zeminlerinin koruyucu ve dekoratif amaçlı boyanmasında kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Yeni yüzeylerde kirli ve gevşek dokular, eski boyalı yüzeylerde de kabaran, dökülen, tozuyan kısımlar temizlenmeli, astarlandıktan sonra çapraz katlar olarak iki kat boya uygulaması yapılmalıdır. Katlar arası 3-4 saat beklenmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Hacimce su ile %10 inceltilir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Tek kata 1 Kg ürünle uygulama yüzeyine bağlı olmakla birlikte ortalama 8-10 m² alan kaplanabilir.
- Depolama:** Orjinal ambalajında, 2 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.
- Ambalaj:** 20 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205