

REFLEKTÖRLÜ YOL ÇİZGİ BOYASI

- Tanım:** Klor kauçuk modifiyeli alkid reçine esaslı, çabuk kuruyan gece görüşünü kolaylaştıran pigment içeriğine sahip, karanlık ortamlarda ışık gördüğünde yansıtma özelliği olan bir boyadır.
- Özellikler:** Güçlü yapışma özelliği.
Yüksek aşınma direncine sahip.
Tuzlu suya ve kimyasallara dayanıklı.
Esnek yapılıdır.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C : 1300 ± 100
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,46 ± 0,04
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 68 ± 2
Kuruma Süresi: 20 dk. (hava sıcaklığı 25°C, zemin sıcaklığı 22°C, % 50 nem, 10 km/sa rüzgâr)
- Uygulanacak Yüzeyler:** Duraklarda, park yerlerinde, yaya geçitlerinde, kaldırımlarda, otoparklarda, tenis kortlarında ve her türlü beton ve asfalt kaplı yol yüzeylerine trafik işaretlerinin çizilmesinde güvenle kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yapılacak yüzeyler; toz, kir, yağ ve nemden arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılmadan önce boya iyice karıştırılmalıdır. Reflektörlü Yol Çizgi Boyası, % 5 – 10 oranında inceltilerek zemin hazırlığı tamamlanmış yüzeye fırça, rulo veya boya tabancası ile uygulanır. Uygulama anında ortam sıcaklığı 10 °C ' tan yüksek olmalıdır. 60 – 70 °C' de yapılan uygulamalarda inceltmeye gerek yoktur. İki kat uygulama yapılması halinde, katlar arası uygulamada 30 dakika kadar beklenmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Yol Çizgi Tineri ile %5 – 10 oranında inceltilir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 kg ile yüzey şartlarına bağlı olarak 4–5 m² alan boyanabilir
- Depolama:** Direkt güneş ışığı almayan 5-35 °C 'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
- Ambalaj:** 2,5 kg / 20 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205