

## ALKİD REÇİNE ESASLI YOL ÇİZGİ BOYASI

- Tanım:** Yapışma gücü yüksek, kuruması çabuk, sürtünmeye dayanıklı, renk değişimi yapmayan yüksek performanslı mat boyadır. Yol çizgilerinin işaretlenme sinde, kaldırım taşlarının boyanmasında ve otopark işaretlemelerinde kullanılır.
- Özellikler:** Mükemmel yapışma kuvveti.  
Sararmaya karşı yüksek direnç.  
Esnek yapısı ve mükemmel aşınma direnci.  
Hızlı kuruma.  
Kimyasallara karşı güçlü performans
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C ) : 1600 ± 100 cP  
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,56 ± 0,01  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 71 ± 2  
Kuruma Süresi: 30 dakika (zemin sıcaklığı 25 C°, %50 nem, 10 km/sa rüzgar).
- Uygulanacak Yüzeyler:** Asfalt kaplamalı yol yüzeylerinde, durak, otopark veya yaya geçitlerinde işaretleme amaçlı kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Uygulama şekline ve hava sıcaklığına bağlı olarak; Yalaz Soğuk Yol Çizgi Boyası; %5-10 oranında Yalaz Trafik Yol Çizgi Boyası Tineri ile inceltilecek; rulo, fırça veya özel çizgi makineleri ile tek kat halinde tatbik edilir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Yalaz Soğuk Yol Çizgi Boyası %5-10 oranında Yalaz Çizgi Boyası Tineri ile inceltilecek uygulanır
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Uygulanan zemine göre 1 kg ile 4-5 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.
- Depolama:** Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarda bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
- Ambalaj:** 0,85 kg / 2,5 kg / 20 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333  
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726  
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03  
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020  
FORM NO: YLZ 001 - 1205