

KLOR KAUCUKLU YOL ÇİZGİ BOYASI

- Tanım:** Klor kauçuk modifiyeli alkid reçine esaslı, çabuk kuruyan bir boyadır.
- Özellikler:** Mükemmel yapışma kuvveti.
Sararmaya karşı yüksek direnç.
Esnek yapısı ve mükemmel aşınma direnci.
Hızlı kuruma.
Kimyasallara karşı güçlü performans
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1500 ± 100 CP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,6 ± 0,04
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 68 ± 2
Kuruma Süresi: 20 dk. (hava sıcaklığı 25°C, zemin sıcaklığı 22°C, % 50 nem, 10 km/sa rüzgâr)
- Uygulanacak Yüzeyler:** Yüksek aşınma direncine sahip, iyi yapışan, tuzlu suya ve kimyasallara dayanıklı, gece görüşünü kolaylaştıran pigment içeriğine sahip, hızlı kuruyan esnek yapısı ile duraklarda, park yerlerinde, yaya geçitlerinde, kaldırımlarda, otoparklarda, tenis kortlarında ve her türlü beton ve asfalt kaplı yol yüzeylerine trafik işaretlerinin çizilmesinde güvenle kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yapılacak yüzeyler; toz, kir, yağ ve nemden arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılmadan önce boya iyice karıştırılmalıdır. Yol Çizgi Boyası, % 5 – 10 oranında inceltilerek zemin hazırlığı tamamlanmış yüzeye fırça, rulo veya boya tabancası ile uygulanır. Uygulama anında ortam sıcaklığı 10 °C ' tan yüksek olmalıdır. 60 – 70 °C' ta yapılan uygulamalarda inceltmeye gerek yoktur. İki kat uygulama yapılması halinde, katlar arası uygulamada 30 dakika kadar beklenmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Yol Çizgi Tineri ile %5 – 10 oranında inceltilir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Yol Çizgi Boyası'nın 1 kg ile yüzey şartlarına bağlı olarak 3 – 5 m² alan boyanabilir.
- Depolama:** Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır. +5 ve +30°C arası muhafaza ediniz.
- Ambalaj:** 2,5 kg / 20 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205