

1K AKRİLİK ASTAR BOYA

- Tanım:** Tek bileşenli, hızlı kuruyan ve metal yüzeylere iyi tutunan ve dış dayanımı mükemmel olan bir astardır. Dış kullanımlı makine ve cihazlarda astar kat olarak kullanılır.
- Özellikler:** Çabuk kurur.
Üzerine uygulanacak sonkat boyayı emmez .
Kolay zımparalanabilir.
Mükemmel yapışma sağlar.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1500 ± 300 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,57 ± 0,02
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 78 ± 1
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 70 ± 10 persöz
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 1,6 ± 3 gloss
Kuruma Süresi: (20 C°)
23°C'de ve %50 bağıl neme bağlı olarak
Toz Kuruma: 20-30 dk
Dokunma kurumasını 2-3 saat
Son Kuruma 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Özellikle oto tamir sektörü için geliştirilmiş tabanca ile uygulanan tek bileşenli bir dolgu astardır. Formülündeki yapısı sayesinde macun ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir. Koruyucu özelliğine sahip, bir astardır.
- Uygulama Şekli:** Püskürtme şeklinde tatbik edilir. Uygulanacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Tiner ile inceltilerek 2-3 tek kat, katlar arasında 30-40 dk. beklenecek şekilde yapılır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** % 10-15 akrilik tiner ile inceltiniz.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Tek katta 12 - 14 m²/ kg (30- 40 mikron uygulamada) alan boyanır.
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal ambalajında, en az 2 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** 16 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205