

## EPOKSİ GOFRE BOYA

- Tanım:** Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, poliamid ile kürlenene, antikoroziy pigment içeren, pütürlü olarak uygulanabildiği için metal yüzeylerin kusurlarını örtebilen solventli bir sonkat boyadır. Kimyasallara ve solventlere dayanımı çok yüksektir. Metal yüzeylere astarsız uygulanabilir.
- Özellikler:** Mükemmel Kimyasal ve mekanik direnç.  
Çok güçlü Yapışma kabiliyeti ve elastikiyet.  
Su geçirimsizlik özellik.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 2000 ± 100 cP  
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,46± 0,02  
Kati madde miktarı (ağırlıkça %) : 79 ± 1  
Sertlik (60 dk, 50° C etüv) : 130 ± 10 persöz  
Parlaklık (60 dk, 50° C etüv) : 95 ± 2 gloss  
Kuruma Süresi:  
Yüzey kuruması : 15-20 dk  
Dokunma Kuruma : 5 saat  
Tam Kürlenme : 7gün
- Uygulanacak Yüzeyler:** Makine sanayi,metal eşya sanayi sektörlerinde çelik yüzeylerde kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Boyanacak tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalı. Raspalama ve fosfatlama gibi yüzey hazırlama işlemleri performans artışı sağlar. Epoksi astar ile astarlanmış yüzey son kat atım zamanına uyulmadığı zamanlarda zımparalanarak pürüzlendirilmelidir. Karışım ömrü (8 saat) göz önüne alınarak ihtiyaç kadar karışım hazırlanmalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** A Komponenti: 18 Kısım B Komponenti: 4,35 Kısım  
Epoksi Tiner: % 5
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Tek kata 8-9 m<sup>2</sup> /kg (50 kuru film).
- Ambalaj:** A Kompenant 18 kg + B Kompenant 4,35 kg : 22,35 kg Takım



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333  
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726  
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03  
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020  
FORM NO: YLZ 001 - 1205