

EPOKSİ ARAKAT BOYA

- Tanım:** Epoksi reçine esaslı iki komponentli bir ara kat astar boyadır. Epoksi ve shop primer astar üzerine uygulanan yüksek yağlı bir astar boyadır. Kimyasal ve korozyon dayanımı mekanik direnci yapışma ve elastikiyet mükemmeldir.
- Özellikler:** Yüksek yapışma kabiliyeti.
Antikorozyf yapı.
Koruyucu özelliği yüksektir
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1500 ± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,59 ± 0,01
Kati madde miktarı (ağırlıkça %) : 79 ± 1
Sertlik (60 dk, 50° C etüv) : 130 ± 10 persöz
Parlaklık (60 dk, 50° C etüv) : 22 ± 2 gloss
Kuruma Süresi:
Toz kuruma: 2-2,5 saat
Dokunma kuruması: 6-7 saat
Katlar arası bekleme: 8-24 saat
Tam kuruma: 7 gün
- Uygulanacak Yüzeyler:** Metal yüzeyleri, korozyona karşı koruma amacıyla güvenle kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Astarlanmış yüzeylere uygulanır. Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. I. ve II. Komponentler karışım oranına dikkat edilerek birbirleriyle karıştırılıp, 5-10 dakika dinlendirildikten sonra; fırça, havalı veya havasız tabanca ile bir veya iki kat halinde, katlar arasında 16 saat beklenerek tatbik edilir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Ağırlıkça 1. Komponent 4 birim / 2. Komponent 1 birim
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 kg ile 5-6 m² (40-50 film kalınlığı).
- Ambalaj:** A Kompenant 16 kg + B Kompenant 4 kg : 20 kg Takım



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205