

SELÜLOZİK DOLGU VERNİK

- Tanım:** Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, hava kurumalı, tek bileşenli, ahşap yüzeylerin boşluk ve gözeneklerini dolduran yüzeyi son kat uygulamalar için hazır duruma getirmek amacıyla kullanılan selülozik esaslı hava kurumalı bir dolgu verniğidir.
- Özellikler:** Yüksek doldurma gücü.
Hızlı kuruyan.
Rahat ve kolay zımparalanma.
Yüksek yapışma kabiliyeti.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) : 85-90 KU
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0,93 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 30 ± 1
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 60 ± 10 persöz
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 10 ± 1 gloss
Kuruma Süresi: (20°C)
Dokunma kuruması: 10 dk
Zımpara süresi : 1,5-2 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Selülozik dolgu vernik; çabuk kuruma, kolay zımparalanma yüksek doldurma gücü sayesinde her türlü ahşap ve parke yüzeylerde başarı ile uygulanmak üzere formüle edilmiş bir dolgu verniktir. Üzerine selülozik poliüretan sistemlerin sorunsuz olarak kullanılmasına imkan verir.
- Uygulama Şekli:** Yalaz selülozik tiner ile % 80-100 oranında incelterek uygun vizkositeye getirilip istenilen yüzey dolgunluğuna bağlı olarak katlar arasında 20-30 dakika kuruma süresi bırakılarak 2 ile 5 kat tatbik edilmelidir. En son tatbikattan 1,5-2 saat sonra zımpara işlemine alınmalıdır. Tercihen 1 gece bekledikten sonra üzerine selülozik, poliüretan ve polyester son kat vernikler uygulanmalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Selülozik Tiner ile % 80-100 (ağırlıkça).
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 kg ile tek katta 8-10 m² alan boyanabilir. (35-40 kuru film kalınlığı).
- Depolama:** Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarda 2 yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
- Ambalaj:** 0,75 L / 2,5 L / 12 Kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205