

MOBLEN VERNİK

- Tanım:** CPO reçine esaslı her türlü moblen plastik mobilya aksesuarlarına uygun yapışma özelliği çok yüksek parlak son kat bir verniktir.
- Özellikler:** Yüksek yapışma kabiliyeti.
Kalıcı parlaklık.
Hızlı kuruma.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 65-70 KU
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0,93 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 39 ± 1
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 185 ± 5 persöz
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 115 ± 10 gloss
Kuruma Süresi: (23°C)
Toz kuruma: 10-15 dakika
Dokunma kuruma: 35-40 dakika
Tam kuruma: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Akrlonitril bütadien stiren (ABS), polistiren (PS) , PP (propilen, moblen) ve metal yüzeylerde kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yüzeyi temiz ve sağlam olmalıdır. Yüzeyler uygun zımpara işleminden sonra yüzeydeki tozlardan arındırılmalıdır. Uygulamanın, istenilen renk tonuna bağlı olarak iki-üç kat çapraz şekilde olmasına dikkat edilmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Moblen tiner ile %20 - 30 oranında inceltilir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Tek katta 1 Litresi ile 12 m² alan boyanabilir. (30 - 40 uygulamada) alan kaplanabilir.
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal ambalajında, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** 2,5 Kg / 12 Kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205