YALAZ
"Rengini baştan yaz"

MARİN ZEHİRLİ BOYA

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

Tanım: Sudaki tüm canlıların yaratacağı kirletici organizmalara karşı etkili bir zehirli (antifouling) boyadır.

Özellikler:
Yüksek kirlilikteki bölgelerde ultra güçlü formül.
Sert ve uzun süre dayanım.
Uzun süreli antifouling koruması.
Çoğu zehirli boya şemasıyla uyumludur.
Tatlı ve tuzlu sularda yüzen deniz taşıtlarında uygulamaya uygundur.

Teknik Özellikler:
Viskozite (20 °C) : 500 ± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,4 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 65 ± 3
Kuruma Süresi: (20 °C)
İlk kuruma: 1-2saat
İkinci kat uygulama: 4-6 saat
Tam kuruma: 8 saat

Uygulanacak Yüzeyler: Yüzeyleri Fiber, ahşap, çelik/demir ve kurşun üzerine kullanıma uygun. Alüminyum/Alaşımlı yüzeyler veya çinko ile spreylenmiş yüzeylerde kullanılmaya uygun değildir. VC 17m ve Kalay içerikli antifouling boyalar hariç, iyi durumda olan bir çok tip antifouling boyaların üzerinde kullanılabilir.

Uygulama Şekli: Kalkmaya yüz tutmuş boya dahil yüzeydeki tüm yapışan kir ve kalıntılar tamamen kaldırılmaldır. Yüksek basınçlı (3000 psi/207 bar) tatlı su kullanın ve/veya 80120 numara kağıt ile ıslak zımparalayın ve kazıyın. Kuru zımpara yapmayın. Daha önceki antifouling boya bilinmiyor veya yenisi ile uyumlu değilse uygun bariyer/bağlayıcı bir kat ile kaplayın.İnceltilmeden kullanılır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan: 1 Litre ile yüzeye bağlı olarak 6-8 m² alan boyanabilir (75 kuru film kalınlığı).

Depolama: Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal ambalajında, en az 2 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

Ambalaj: 1 kg / 3 kg / 20 kg

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205