YALAZ
"Rengini baştan yaz"

SENTETİK TEKNE BOYASI

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

Tanım:

Alkid bağlayıcı esaslı, hava kurumalı üstün özellikli parlak, son kat boyadır.

Özellikler:

Kurşunsuz.
Yüksek parlaklık.
Yüksek kapatıcılık.
Kalıcı parlaklık.
Kolay uygulama.
İyi yayılma özelliği ile düzgün yüzeylerin oluşmasını sağlar.
Uzun ömürlü.

Teknik Özellikler:

Viskozite (20 °C) : 1700 ± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,2 ± 0,05
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 69 ± 2
Sertlik (60 dk, 50 °C etüv) : 18 ± 1 persöz
Parlaklık (60 dk, 50 °C etüv) : 85 ± 2 gloss
Kuruma Süresi: (20°C)
Dokunma kuruma: 2 -3 saat
Sonkat uygulama: 12-24 saat

Uygulanacak Yüzeyler:

Deniz araçlarında borda, üst yapı ve iç bölümlerinde ayrıca iç ve dış mekanlardaki ahşap ve metal yüzeylerde kullanılır.

Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, pas, yağ ve gevşek boya tabakası kaplama tabakasından arındırılmalı, zımpara ile pürüzlendirilmelidir. Ahşap yüzeylerde budaklar ahşaba zarar vermeden yakılmalı, ahşap kaynaklı reçineler temizlenmelidir. Sonrasında selülozik tiner ile silinmelidir. Ön yüzey hazırlığı biten ham ahşap yüzey, poliüretan şeffaf emprenye astar ile 2 – 3 kat astarlanmalıdır. Metal yüzeylerde ; Sa2 veya ideal olan Sa2 ½ derecesinde kumlanmış ve 6 saat içerisinde epoksi antikorozif astar ile astarlanmış olmalıdır. Uygulama sırasında çiğlenme noktası (dew point) takip edilmeli, nemli veya ıslak yüzeylere uygulanmamalıdır. Nem ve/veya su, üründe normal olmayan köpürmelere, matlaşmaya ve yüzeyden ayrılmalara neden olabilir. Sıvalı yüzeylerde doldurulması gereken yerler macun ile macunlanıp, sentetik astar ile astarlanmalıdır.

İnceltme / Karışım Oranı:

Sentetik Tiner ile %15-20 oranında karıştırılır

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

1 Litre ile 14 - 18 m² alan boyanabilir (30 - 40 mikron kuru film kalınlığı).

Depolama:

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal ambalajında, en az 2 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.

Ambalaj:

0,75 L / 2,5 L / 15 kg

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
29 Ekim Mahallesi 862 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0126
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 00
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: KLZ 001 - 1205