YALAZ
"Rengini baştan yaz"

MARİN YAT VERNİK

Tanım:

Üretan alkid reçine kombinasyon esaslı, yüksek U.V. dayanımına sahip, parlak yat verniktir.

Özellikler:

Yapısındaki U.V. absorpları sayesinde ahşabı uzun süre korur.
Sararmaya karşı dirençlidir.
Ahşabın rengini değiştirmez.
Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

Teknik Özellikler:

Viskozite (20 °C) : 95-100 sn
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0,92 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 50 ± 1
Sertlik (60 dk, 50° C etüv) : 38 ± 3 persöz
Parlaklık (60 dk, 50° C etüv) : 140 ± 10 gloss
Kuruma Süresi:
Dokunma kuruması: 1/2 - 2 saat
Toz tutmama: 2 - 4 saat
Sertleşme kuruması: 4 - 6 saat

Uygulanacak Yüzeyler:

Deniz araçlarının ahşap yüzeyleri ile her türlü iç ve dış cephe yüzeylerine kullanılan üstün koruyuculuk özelliklerine sahip, U.V. ışınlarına dayanıklı bir yat verniktir.

Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak ahşap yüzeyler yağ ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden arındırılmalıdır. Yeni verniklenecek ahşap yüzeyler Yalaz Ahşap Koruyucu ile doyurulmalıdır. Yüzey fırça ile uygulamaya hazırdır. Katlar arası zımpara yapılarak birer gün ara ile 2 - 3 kat Yalaz Yat Vernik uygulanması önerilir.

İnceltme / Karışım Oranı:

Yalaz Sentetik Tiner ile % 10 oranında inceltiniz. Kullanmadan önce ürün ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

1 Litre ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak tek kata 10 – 12 m² alan boyanabilir.

Depolama:

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal ambalajında, en az 2 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.

Ambalaj:

0,75 L / 2,5 L / 12 L

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
30 Ekim Mahallesi 862 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5612 / GSM: 0.544.218 0126
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 00
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
KALİTE: TSE EN ISO 9001 - 1205