YALAZ
"Rengini baştan yaz"

FLORESAN BOYA

Tanım:

Floresan renkli parlak, endüstriyel, son kat boyadır. Uygulanan yüzeyde floresan görünümü elde edilir.

Özellikler:

Parlaktır.
Gösterişlidir.
Yüksek ışık salınım kabiliyeti.
Mükemmel yapışma kabiliyeti

Teknik Özellikler:

Viskozite (20 °C) : 1500 ± 200 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,55 ± 0,05
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 72 ± 1
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 24 ± 3 persöz
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 45 ± 5 gloss
Kuruma Süresi: (20C°)
Toz tutmama kuruması : 20 - 30 dakika
Dokunma kuruması : 2 - 3 saat
Tam kuruma : 24 saat

Uygulanacak Yüzeyler:

Bir cismin veya şeklin üzerine gelen ışığın yardımı ile parlaması neticesinde belirlenmesi amacıyla kullanılır. Yol trafik konilerinde, karayolları ikaz levhalarında, yüksek, bina ve bacaların tepelerinde, deniz şamandıra ve fenerlerinde, vapur bacalarında, çeşitli oyuncak ve spor malzemelerinde kullanılır.

Uygulama Şekli:

Uygulanacak yüzeyler sağlam kuru ve temiz olmalıdır. Metal yüzeyler kum raspası Sa2 veya tercihen Sa2 ½ seviyesinde temizlenmelidir. Yüzeye tek kat antipas boya uygulanmalıdır. Antipas uygulanmasından 10-12 saat sonra Yalaz Floresan Boya uygulama şekline bağlı olarak Yalaz Floresan Boya Tineri ile % 10-15 oranında inceltilerek Fırça rulo veya tabanca ile iki kat halinde tatbik edilir. Katlar arasında 24 saat beklenmelidir.

İnceltme / Karışım Oranı:

Tiner ile %10-15 oranında inceltilerek kullanılır

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

1 kg boya ile 10-12 m² alan boyanabilir.

Depolama:

Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 2 yıldır.

Ambalaj:

3 kg - 15 kg

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
29 Ekim Mahallesi 862 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0 232 479 2635 / 0 232 853 7333
Fax: 0 232 479 5616 GSM: 0 544 218 80 26
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 00
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
KALİTE KONTROL: KLZ 001 - 1205