YALAZ
"Rengini baştan yaz"

ISIYA DAYANIKLI BOYA

Tanım:

Isıya Dayanıklı Son Kat, silikon reçine esaslı, fiziksel direnci ve ısı dayanımı yüksek, klorin içermeyen yarı mat görünümde son kat boyadır. Boya uygulamasından önce astar uygulamasına gerek olmaması, uygulandığı yüzeye çok iyi yapışabilmesi, sağladığı fiziksel direnç, ısı dayanımı yüksek olan bir boyadır.

Özellikler:

Yüksek ısı dayanımı.
Mükemmel yapışma kabiliyeti.
Tebeşirlenme, kabarma ve dökülme yapmaz.
Yüksek örtme gücüne sahiptir .

Teknik Özellikler:

Viskozite (20 °C) : 50-60 KU
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0,95 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 50 ± 2
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 33 ± 3 persöz
Kuruma Süresi: (20 °C)
Toz Kuruma: 1-1,5 saat
Dokunma Kuruma: 3-4 saat
Tam Kuruma: 36 saat

Uygulanacak Yüzeyler:

Isıya dayanıklı son kat, yüksek ısıya (250°C - 900°C) maruz kalan her türlü metal yüzeyler için özel olarak tasarlanmış olması nedeni ile söz konusu tüm metal yüzeylere rahatlıkla uygulanabilir.

Uygulama Şekli:

Isıya Dayanıklı sistemin beklenilen başarıyı gösterebilmesi için yapılacak yüzey hazırlaması, uygulamanın kendisi kadar önemlidir. Metal yüzeyler üzerindeki her türlü nem, klorür, sülfat tuzları, pas, hadde kabuğu yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca metal yüzeylerdeki toz, kir, yağ ve gres, temizleyici maddeler ve/veya yüksek basınçlı su jeti ile temizlenmelidir. Söz konusu işlemlerden sonra yüzeyde hafif bir metal ışıltısı olmalı ve bu işlemden sonra tercihen hemen, en geç de 30 dakika içinde yüzeye uygulanmalıdır. Isıya Dayanıklı Son Kat ambalajı açıldıktan sonra iyice karıştırılarak homojenize edilir. Kendisinden beklenen performansı sağlayabilmesi için 30 – 35 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde uygulanması tavsiye edilir.

İnceltme / Karışım Oranı:

Kullanıma hazırdır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

1 kg boya ile 9-10 m² yer boyanabilir.

Depolama:

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal ambalajında, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz

Ambalaj:

2,5 kg - 15 kg

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
30 Ekim Mahallesi 862 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5612 / GSM: 0.544.218 0126
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 00
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
KALİTE: TSE EN ISO 9001 - 1205