YALAZ
"Rengini baştan yaz"

TAŞ VERNİK

Tanım: Akrilik kopolimer reçine esaslı, silikon modifiyeli, darbeye, sürtünmeye, zayıf asit ve bazik çözeltilere karşı dirençli, şeffaf verniktir.

Özellikler: Eksi derecedeki hava sıcaklıklarında bile uygulanabilir.
Hidrofobik yapısı dolayısıyla henüz kurumadan bile suya (yağmura) dirençlidir.
Özel formülasyonu sayesinde derine nüfuz ederek, hem zemin sağlamlığı hem de izolasyon sağlar.

Teknik Özellikler: Viskozite (20 °C, DINCUP4) : 13 ± 2 sn
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0,91 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 21 ± 1
Kuruma Süresi:
Tam Kuruma: 24 saat

Uygulanacak Yüzeyler: Dekoratif tuğla, ahşap, doğal taş üzerine koruyucu vernik olarak, boya yapılmış yüzey üzerine de boyayı korumak amacıyla uygulanır.

Uygulama Şekli: Altyapısı iyi hazırlanmış bir yüzeyde, yüzey emiciliğine bağlı olarak rulo veya fırça ile iki kat uygulanabilir.

İnceltme / Karışım Oranı: Kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan: 1 Litresi ile yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 6-10 m² alan tek kat verniklenebilir.

Depolama: İçerdiği yanıcı ve parlayıcı olan solventin, güvenlik gereksinimlerine göre, ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıl depolanmalı ve kullanılmalıdır.

Ambalaj: 0,75 L, 2,5 L / 15 L

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
29 Ekim Mahallesi 862 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0 232 479 2635 / 0 232 853 7333
Fax: 0 232 479 5613 / GSM: 0 544 218 0126
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 00
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
KALİTE KONTROL NO: KLZ 001 - 1205