YALAZ
"Rengini baştan yaz"

SPREY BOYA

Tanım:

Dahili ve harici ahşap, metal, beton, sıva, çimento vs. gibi tüm yüzeyler için çeşit özelliğine göre sentetik ve akrilik esaslı, hızlı kuruyan ve parlak/mat görünümlü son kat solvent bazlı bir boyadır.

Teknik Özellikler:

Fiziksel hali: Basınçlı metal kutuda sıvı
Viskozite (DIN4) : 12-14 sn
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0,78 ± 0,01
Parlaklık (60° C Glossmetre) : 7-95 gloss arası
Kuruma Süresi: (20 °C)
Toz kuruma: 10 dakika
Dokunma kuruma: 15 dakika
Tam kuruma: 16-24 saat

Uygulanacak Yüzeyler:

İçte ve dışta, ahşap, metal, cam, seramik, plastik, kağıt, karton, beton gibi yüzeylerde kullanılır. Makinalar, yedek parçalar, çelik eşya, ahşap mobilya, sert plastik, hobi ve el sanatları, motosiklet/bisiklet/oto vb. gibi alanlarda kullanıma uygundur.

Uygulama Şekli:

Uygulama öncesinde yüzey, kir, pas, yağ, toz ve nemden arındırılmalı ve gerekiyorsa uygun şekilde astarlanmış olması gerekmektedir. Uygulama öncesinde sprey kutusu en az 1 dakika süreyle çok iyi çalkalandıktan sonra 25-30 cm mesafeden ince katlar halinde, katlar arasında 15 dakika ara ile 2-3 çapraz katta uygulanır.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

2,5-3 m² alan boyanır

Depolama:

İçerdiği yanıcı ve parlayıcı olan solventin, güvenlik gereksinimlerine göre, ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında depolanmalı ve kullanılmalıdır.

Ambalaj:

200 ml / 400 ml

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
29 Ekim Mahallesi 862 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0 232 479 2635 / 0 232 853 7333
Fax: 0 232 479 5613 / GSM: 0 544 216 80 26
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 00
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
KALİTE KONTROL: KLZ 001 - 1205