YALAZ
"Rengini baştan yaz"

BOYA SÖKÜCÜ

Tanım: Yüzeydeki mevcut boya filminin yumuşatılarak yüzeyden ayrılmasında kullanılan bir üründür.

Özellikler: Kıvamsı yapısı sayesinde hem dikey hem de yatay yüzeylerde kullanılabilir. Kalın boya tabakalarında derinlemesine nüfuz ederek, yüzeye zarar vermeden boyayı söker

Teknik Özellikler: Fiziksel hali: Jel formunda
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,14 ± 0,01

Uygulanacak Yüzeyler: Metal, sıva, taş, ahşap ve beton gibi yüzeylerdeki her türlü boyanın yumuşatılarak yüzeyden sökülmesini sağlar.

Uygulama Şekli: Yalaz Boya Sökücü boya filminin üzerine fırça ile tatbik edilir. Eski ve kalın boya tabakalarının üzerine daha kalın katlar halinde uygulanmalıdır. Boya filmine etkisi boyanın kalınlığına, esnek ve eskiliğine bağlı olup; genelde 2-15 dakikada yüzeydeki boya filmini yumuşatarak sökülmesini sağlar. Yumuşayan boya kaplamaları; spatül gibi yardımcı aletlerle kazınır veya basınçlı su püskürtülerek sökülür. Boya kaplamaları söküldükten sonra yüzey su ve deterjan ile temizlenmelidir. Yüzey yeniden boyanacak ise iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır.

İnceltme / Karışım Oranı: Kullanıma hazırdır, gerekli hallerde %10-15 oranında su ile inceltilerek kullanılabilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan: 3–5 m²/kg (Boya filmi kalınlığına bağlı olarak).

Depolama: Depolama Şartları: Direkt güneş ışığı almayan 5-25 °C 'lik ortamlarda orijinal ambalajlarında 1yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.

Önemli Uyarılar: Boya sökücü tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır. Yakınında sigara içilmemelidir. Boya sökücü ambalajlarının ağzı uzun süre açık bırakılmamalıdır. Kullanıldığı alanlar iyi havalandırılmalıdır. Kullanımı esnasında eldiven, maske, gözlük vb. koruyucu malzeme kullanılmalıdır.

Ambalaj: 1 L / 12 L

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
29 Ekim Mahallesi 862 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0 232 479 2635 / 0 232 853 7333
Fax: 0 232 479 5614 / GSM: 0 544 219 80 26
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 00
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
DOKÜMAN NO: KLZ 001 - 1205