YALAZ
"Rengini baştan yaz"

SIVA SÖKÜCÜ

Tanım: Hazır sıva türü kaplamaları yumuşatmak ve kazınmasını kolaylaştırmak için hazırlanmış özel bir karışımdır.

Özellikler: Su bazlı olduğundan dolayı hazır sıvayı sökme işlemini yaparken zemine zarar vermez, yüzeyi yakmaz. Yine su bazlı olduğundan dolayı yüzeye sürüldüğünde uçma yapmaz yüzeyde uzun süre kalarak hazır sıvayı iyice yumuşatır.

Uygulanacak Yüzeyler: Daha önceden hazır sıvayla kaplanmış yüzeylerin, hazır sıvadan temizlenmesi işleminde kullanılır. (Hazır sıvanın üzeri herhangi bir akrilik v.b boya ile boyanmamış olması gerekir).

Uygulama Şekli: Bir kısım hazır sıva sökücü bir kısım su ile karıştırılarak inceltilir. Elde edilen karışım rulo veya fırça yardımı ile hazır sıva yüzeyine sürülür. Bir kaç dakika içinde sıva yüzeyi yumuşar. Spatula yardımı ile kazıma işlemi yapılır.

İnceltme / Karışım Oranı: Bir kısım hazır sıva sökücü bir kısım su ile karıştırılarak inceltilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan: Yüzeye bağlı olarak 1 Lt sıva sökücü ile 1–1,5 m² alan sökülebilir.

Depolama: Depolama Şartları: Direkt güneş ışığı almayan 5-25 °C 'lik ortamlarda orijinal ambalajlarında 1 yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.

Ambalaj: 2,5 L / 12 L

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
29 Ekim Mahallesi 862 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0126
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 00
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: KLZ 001 - 1205