YALAZ
"Rengini baştan yaz"

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

SENTETİK TİNER

Tanım: Sentetik esaslı sistemlerin inceltilmesi için formüle edilmiş bir solvent karışımıdır.

Uygulanacak Yüzeyler: Sentetik sonkat boya ve astarlar ,Cam Cila, Sentetik Antipas, Yat Vernik, Ahşap Koruyucu vernik gibi sentetik esaslı ürünleri uygulama viskozitesine inceltmek ve uygulama araçlarını temizlemek için kullanılır.

Teknik Özellikleri:
Yoğunluk (20 °C) : 0,77 ± 0,01
Görünüm: Berrak
Renk : Şeffaf

Depolama: Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orijinal ambalajında; en az 1 yıl depolanabilir

Uyarı: Bünyesinde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır.

Ambalaj: 0,25 L / 0,50 L / 1,35 L / 2,15 L / 10 L / 12 L

!"#$%&'&("&)*%&+&,("-./"%/0(&1/0&23*(&.&%4&+&,(5/0(4-0%-('&11/1426.%/2'/%61607(8/4&%("-./"%/0(/2(
&.(9&:((1/0+/3621/(,$'%&2'&%*(<(3&&4(6=/063621/(>)?,36(@246,?0?.6A(@34&0(6%/(&34&0%&2'&%*1*07(@34&0(
,0'&3*2'(4&'&%&1*,4&2(3?20&(BDE(3&&4(3?20&E(3?2(,&4($"#$%&'&3*2&(#/=6%607(9?2(,&4(F?"&(F/%6046%/2(
?0&2%&01&(3/046G+6(6%/(,&0*G4*0*%1*,4&2(3?20&(H2(0/&,36"?2(6=62($"#$%&'&(IJ&(K&1&2+&6(LJ
F/,%/2'%61607(L-./"(3*+&,%*M*(/2(&(IJNO(?%'&%*1*07(P6M%/2'/(2?,4&3*(+6Q&0*21&($"#$%&'&(
!"&$'%&#(%)*+,-(.)./.0()1%)$-#202)&+,1%#3,%4'#)5,,#6-&2)#%(%#'$,%)-37,$%,%4(%)$8-1-,-#(246-)
&-9,-#6-,2:)-/2*)-,%1)1%)$"*&%*)2&2(-#)&-*2#2,6-,2(24

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
29 Ekim Mahallesi 802 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205