YALAZ
"Rengini baştan yaz"

AKRİLİK TİNER

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

Tanım: Akrilik sistemlerin inceltilmesi için hazırlanmış bir solvent karışımıdır.

Uygulanacak Yüzeyler: Akrilik sonkat boyalar Akrilik dolgu ve Akrilik Sonkat verniklerinin inceltilmesinde kullanılır.

Teknik Özellikleri:
Yoğunluk (20 °C) : 0,87 ± 0,01
Görünüm: Berrak
Renk : Şeffaf

Depolama: Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orijinal ambalajında; en az 1 yıl depolanabilir.

Uyarı: Bünyesinde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır.

Ambalaj: 12 L

!"#$%&'&("&)*%&+&,("-./"%/0(&1/0&23*(&.&%4&+&,(5/0(4-0%-('&11/14'26.%/2'/%61607(8/4&%("-./"%/0(/2(
&.(9&:(;(1/0+/3621/(,$'%&2'&%*(<(3&&4(6=/063621/(>)?,36(@246,?0?.6A(@34&0(6%/(&34&0%&2'&%*1*07(@34&0(
,0'&3*2'(4&'&'%&1*,4&2(3?20&(BD(3&&4(3?20&E(3?2(,&4($"#$%&'&3*2&(#/=6%607(9?2(,&4(F?"&(F/%6046%/2(
?0&2%&01&(3/04&0G+6(6%/(,&0*G4*0*%1*,4&2(3?20&(H2(0/&,36"?2(6=62($"#$%&'&(I&(&36(IJ
F/,%/2'%61607(L-./"(3*+&,%*M*(/2(&(IJNO(?%'&%*1*07(P6M%/2'/(2?,4&3*(+6Q&0*21&($"#$%&'&(
!"#$%&'&(%)*+,-(./.0)1%)$-#202)&+,1%#3,%4'#)5.,#6-&2)#%(%#'$,%)-37,$%,%4(%)$8-3-,-#(246-)
&-9,-#6-,2:)-/2*)-,%1)1%)$"*&%*)2&2(-#)&-*2#2,6-,2()24

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
29 Ekim Mahallesi 802 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205