RETARDER

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

Tanım: Boya ve vernik uygulamalarında kuruma geciktirici etki için ilave edilen ve yavaş uçucu solventlerden formüle edilmiş özel bir tinerdir.

Uygulanacak Yüzeyler: Boya/vernik uygulamalarında nemli ve yağışlı hava şartlarında uygulama sırasında meydana gelebilecek buğulanma ve matlaşmayı önlemek amacı ile ve çok sıcak havalarda tinerlerin yüzeyden çabuk uçup boya yüzeyinde portakallanma yaptırmaması amacıyla geciktirici olarak kullanılır.

Teknik Özellikleri:
Yoğunluk (20 °C) : 0,89 ± 0,01
Görünüm: Berrak
Renk : Şeffaf

Depolama: Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orijinal ambalajında; en az 1 yıl depolanabilir.

Uyarı: Bünyesinde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır.

Ambalaj: 1 L / 12 L

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
23 Ekim Mahallesi 802 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5615 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205