

## SENTETİK ANTİPAS BOYA

- Tanım:** Sentetik alkid reçine esaslı, pas önleyici, iç ve dış mekanlardaki, her tür demir ve demir türevi metal yüzeylerin, atmosferdeki korrozif etkilerden dolayı paslanmasının önlenmesi için, son kat boyaların altında kullanılan, yapışma ve dayanım özelliklerine ve yüksek örtme gücüne sahip bir astar boyadır.
- Özellikler:** Uygulanması kolay iyi yayılan.  
Yüzeylerde dekoratif görüntü sağlar.  
Akma ve sarkma yapmaz.  
Korozyona ve güneş ışığına dayanımı yüksektir.  
Kurşunsuz.  
Fırça ve rulo ile rahatlıkla uygulanabilir.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1600 ± 200 cP  
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,65 ± 0,05  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 79 ± 2  
Sertlik (60 dk, 50 °C etüv) : 50 ± 10 persöz  
Parlaklık (60 dk, 50 °C etüv) : 2 ± 0,5 gloss  
Kuruma Süresi: (20°C)  
Dokunma kuruma: 1-2 saat  
Sonkat uygulama: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** İç ve dış mekanlardaki demir doğramalar, konstrüksiyonlar, parmaklıklar, çelik yapılar, köprüler gibi her türlü demir ve demir türevi metal yüzeylerde pas önleyici astar boya olarak kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Yalaz Sentetik Antipas uygulanacak yüzeyler yağ, kir, pas ve kabarmış boya kalıntılarında arındırılmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtme olarak ve uygulama şekline göre %10-15 oranında Yalaz Sentetik Tiner ile inceltilecek uygulanmalıdır. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Sentetik tiner % 10-15 oranında inceltilir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 lt ile 12-14 m2 alan boyanabilir (45 µ kuru film kalınlığında)
- Depolama:** Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
- Ambalaj:** 0,85 kg / 3 kg / 16 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333  
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726  
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03  
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020  
FORM NO: YLZ 001 - 1205