

İSPAK

- Tanım:** Modifiye edilmiş reçine esaslı is, baca, nikotin yağ, rutubet,mürekkep, kalem gibi lekeleri kapatarak, lekelerin tekrar yüzeye çıkmasını engeller.
- Özellikler:** İs ve baca,yağ akıntılarına karşı etkilidir. Örtücülük özellikleri mükemmeldir. Sert elastik bir film oluşturur
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1600 ± 50 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,54 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 80 ± 0,5
Sertlik (60 dk, 50° etüv) : 35 ± 5 persöz
Parlaklık (60 dk, 50° etüv) : 1,7 ± 0,5 gloss
Kuruma Süresi: (20°C)
Dokunma kuruması : 1-2 saat
Katlar arası bekleme : 8 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** İç ve dış cephede, her tür boyalı ya da boyasız yüzeye (duvar/tavan) rahatlıkla uygulanabilir.
- Uygulama Şekli:** Zemin kirlilikleri ve bozuklukları giderildikten sonra fırça veya rulo ile tatbik edilir. Katlar arası bekleme süresi en az 2 saat olmalıdır. Üzerine hertürlü boya uygulaması yapılabilir. Uygulanacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Kullanıma hazır bir üründür, istenildiği takdirde YALAZ Sentetik tiner ile %5-10 oranında inceltilir. Sentetik Tiner % 10-15 oranında inceltilir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Kullanıma hazır bir üründür, istenildiği takdirde YALAZ Sentetik tiner ile %5-10 oranında inceltilir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1kg ile tek katta yaklaşık 7-10 m²alan boyanabilir.
- Depolama:** Ağız açılmamış orijinal ambalajında +5°C ve +30°C arası sıcaklıkta 2 yıldır.
- Ambalaj:** 0,85 kg / 2,5 kg / 15 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205