

TİK YAĞI

- Tanım:** Dış ortamlarda kullanılan tik,maun,sapelli,iroko ve gül ağacı gibi sert ve yağlı ahşapların kolay ve hızlı bakımı için tasarlanmış özel bir üründür.
- Özellikler:** Ahşap tarafından emilmesi kolaydır.
Küf, mantar ve tahta kurtları gibi ahşaba zarar veren etkenlere karşı koruyucudur.
Ahşabın nefes almasını sağlar ve ömrünü uzatır.
Ahşabın doğal dokusunu ve güzelliğini ortaya çıkarır.
Suya karşı dayanıklıdır.
Uv dayanımı sağlar.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) DINCUP4 : 14 ± 2 sn
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0,85 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 39 ± 0,1
Kuruma Süresi: (20°C)
Dokunma Kuruması : 4 saat
2. Kat Uygulaması : 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyle:** Gemi güverteleri, yüzme havuzu kenarlıkları ve merdivenleri, bahçe mobilyaları gibi suyla temas eden tüm dış mekanlarda güvenle kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Uygulama öncesinde yüzeyde kir,eski boya ya da vernik kalıntısı varsa temizlenmelidir. Bakımı yapılacak yüzey temizlendikten sonra hafifçe zımpara yapılmalı ve nemli bir bez yardımı ile tozdan arındırılmalıdır.Aşırı miktarda doğal yağ içeren tik,iroko gibi ahşaplar yağdan arındırılmalıdır.Bu yüzden yüzey zımparadan önce YALAZ Selülozik Tinerle temizlenmelidir. Temizleme işlemi sonrasında yüzeydeki tinerin kuruması için beklenmelidir.Uygulamadan önce ürün ambalaj içerisinde iyice karıştırılır.Homojen bir görüntü elde edebilmek için uygulama ahşabın damarları yönünde ve eşit miktarda fırça ile sürülerek yapılmalı ve ahşabın yağ ile doyurulması sağlanmalıdır.Yüzeyde kalan fazla yağ yaklaşık 15-20 dakika sonra temiz bir bez ile silinmelidir.Sürülen katın kalın olmamasına dikkat edilmelidir.Zorlu hava koşullarına maruz kalacak ise 2 kat uygulanabilir.İkinci kat 24 saat sonra yüzey zımpara yapıldıktan sonra uygulanır
- İnceltme / Karışım Oranı:** Kullanıma hazırdır.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat boyanır.
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal ambalajında, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.
- Ambalaj:** 0,75 L / 2,5 L / 12 L



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205