

VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU

- Tanım:** Alkid reçine esaslı, tek komponentli, transparan, yüksek penetrasyon gücüne sahip, atmosferik etkenlere karşı renkli vernikli ahşap koruyucudur .
- Özellikler:** Ahşaba zarar veren haşere ve mantarlaşmaya karşı koruyucu özelliğindedir. Ahşabın nefes almasını sağlayarak uzun yıllar kullanılmasını sağlar. Astar ve vernik gerektirmediği için kullanımı kolay ve ekonomiktir. Aşındırıcı U.V. ışınlarına dayanıklıdır. Kısa sürede kurur, nem ayarlayıcı özelliğindedir. Özel formülasyonu sayesinde ahşabın kendine özgü damarlı ve doğal görünümünü kapatmadan ahşaba dekoratif görünüm ve hayat verir.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C , DINCUP4) : 20 ± 2 sn
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0,88 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 39 ± 1
Sertlik (60 dk, 50° C etüv) : 25 ± 5 persöz
Parlaklık (60 dk, 50° C etüv) : 135 ± 3 gloss
Kuruma Süresi: (20°C)
Dokunma Kuruması : 2 - 3 saat
Toz Tutmama : 3 - 4 saat
Sertleşme : 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** İç ve dış ortamlardaki ahşap yüzeylerde, kapı ve pencere çerçevelerinde, pergole, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları, doğal görünümün korunması istenen mobilya elemanlarında ve ağaç işlerinde kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Eski boyalı yüzeyler tamamen temizlenmelidir. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara tozu gibi kirlilikler giderilmelidir. Uygulama fırça veya rulo ile 2 veya 3 kat olarak yapılmalıdır. Katlar arasında 24 saat bekleyiniz. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** İlk kat verniğin ahşap gözeneklerine iyice nüfuz etmesi için sentetik tiner ile % 25 - 30 oranında inceltilecek uygulanmalıdır. 2. ve 3. kat uygulamaları inceltilmeden yapılmalıdır.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 Litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 12 - 15 m2 alan tek kat boyanır.
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, Kapalı ortamda ve ağzı kapalı orijinal ambalajında +5°C ila +35°C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir. Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** 0,75 L / 2,5 L / 12 L



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205