YALAZ
"Rengini baştan yaz"

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

LİKİT MEMBRAN

Tanım: Suya ve rutubete karşı kullanılan modifiye bitum ve solvent esaslı tek komponentli, kullanıma hazır likit membrandır. Bünyesindeki solventin buharlaşmasından sonra ,sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı ve super elastic bir tabaaka oluşturur.

Özellikler:
Eksiz ,kesintisisz bir izolasyon tabakası oluşturur.
Çok elastiktir.
Kullanıma hazırdır.
Soğuk uygulamalıdır,ısıtma ve inceltme gerektirmez.
Çok çabuk kurur.

Teknik Özellikler:
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,0 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 75 ± 1
Kuruma Süresi: (20°C):
Toz tutmama kuruması : 1 saat
Tam kuruma : 24 saat

Uygulanacak Yüzeyler: Zemin nemi ve sızıntılara karşı temellerde ,İstinat ve perde duvarlarında,galeri,drenajve temel kazıklardında,betonarme teras çatılarda,balkonlara,su kanalları ve gizli derelerde,havuzların suya karşı izolasyonunda kaplama altında kullanılır.

Uygulama Şekli: Uygulama yapılacak yerin su ile temas edecek tarafına uygulanır.Kullanıma hazırdır,ıstma ve inceltme gerektirmez.Fırça , gelberi veyabasınçsız püskürtücülerle uygulanabilir. Yaklaşık 2 saat sürede kurumasına karşın bir kattan fazla uygulama yapılması durumunda katlar arası birer gün beklenmelidir.Daha yüksek basınçlara dayanması istenen hallerde polyester keçe,file,tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilerek mükemmel sonuç elde edilebilir.

İnceltme / Karışım Oranı: Kullanıma Hazırdır. İstenildiği taktirde inceltilerek de kullanılabilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan: Her kata 600g/m2 olacak şekilde en az iki kat olacak şekilde uygulanmalıdır.

Depolama: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5 °C - 35 °C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir.

Ambalaj: 2,5 L / 7,5 L / 15 L

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 6013 / GSM: 0.544 218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205

!"#$%&'%(")"*")"%+$(-%/+",.$/-$/%012343#"%*3)"0%&'%51.&'/)%'5$5.-%)'+%+1061/'/).37%+"..$/-0$%8$9-
0'0*($/2-(.'%;<'/#'53/2'+3%51.&'/)3/%*"8$(.$,0$5+/2$/%51/($%75<(<.2<=<%#<9'#'%+"&&').3%*3(%,'+3.2'%
#$6-,$($+%5"#$%+$(2$#$/-+.-%&'%5"6'(%'.$5)3>%*3(%)$*$$+$%1.%"("(: